

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ

Описание	Марка	Размер	Цена, руб	
			Цена руб	Цена ESD, руб
Стол рабочий «Комфорт». Рекомендуется как рабочее место радиомонтажника. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 200 кг. Высота регулировки столешницы 800 – 950 мм.	СР-12 Комфорт	1200x700 мм	8 320	10 756
	СР-15 Комфорт	1500x700 мм	8 732	11 488
	СР-18 Комфорт	1800x700 мм	10 371	13 189
Основная полка для оборудования «Комфорт» Полка с регулируемой высотой установки от 85 до 900 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.	ПО-12-3 Комфорт	1200x300 мм	4 845	6 409
	ПО-15-3 Комфорт	1500x300 мм	4 905	6 520
	ПО-18-3 Комфорт	1800x300 мм	5 030	6 644
Комплект. В комплект входит стол рабочий «Классик» СР, полка для оборудования 300 мм, освещение ДЛ/А с алюминиевым светильником. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг на стол, 50 кг на полку. Высота регулировки столешницы 650 – 950 мм. Комплект всегда на складе!	Комплект 12	1200x700 мм	14 896	18 019
	Комплект 15	1500x700 мм	15 330	18 624
	Комплект 18	1800x700 мм	16 357	19 391
Стол рабочий «Классик». Рекомендуется как рабочее места регулировщика, сборщика радиоаппаратуры. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 950 мм.	СР-12	1200x700 мм	6 005	7 805
	СР-15	1500x700 мм	6 232	8 197
	СР-18	1800x700 мм	7 116	8 827
Стол рабочий «Классик». Рекомендуется как рабочее места регулировщика, сборщика радиоаппаратуры. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 950 мм.	СР-12-9	1200x900 мм	6 783	8 820
	СР-15-9	1500x900 мм	7 079	9 503
	СР-18-9	1800x900 мм	8 023	10 443
Приборно-инструментальная полка. Для столов Классик глубиной 900 мм. Комплектуется закрывающимся ящиком 400x360x40 мм. Дополнительная электромонтажная панель – базовый вариант 4 розетки и выключатель, дополнительно еще 2 розетки (столы 1200 мм), еще 8 розеток (столы 1500 мм), еще 13 розеток (столы 1800 мм). Под заказ УЗО и интернет розетка. Максимальная нагрузка на полку – 120 кг. НОВИНКА!	ПО-ИП-12	1200x 400x 65 мм	7312	8774
	ПО-ИП-15	1500x 400x 65мм	7697	9237
	ПО-ИП-18	1800x 400x 65 мм	8081	9697
Основная полка для оборудования. Полка с регулируемой высотой установки от 85 до 900 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.	ПО-12-3	1200x300 мм	3 489	4 812
	ПО-15-3	1500x300 мм	3 564	4 893
	ПО-18-3	1800x300 мм	3 586	4 909
	ПО-12-4	1200x400 мм	3 860	5 297
	ПО-15-4	1500x400 мм	3 915	5 374
	ПО-18-4	1800x400 мм	3 925	5 398
	ПО-12/1-3	1200x300 мм	2 716	3 703
	ПО-15/1-3	1500x300 мм	2 780	3 802
Дополнительная полка для оборудования. Дополнительно устанавливаемая полка, с регулировкой высоты от уровня столешницы от 200 до 850 мм. Максимальная нагрузка 50 кг. Подходит для всех, кроме Островных, типов столов. (В комплект не входят задние стойки)	ПО-18/1-3	1800x300 мм	3 025	4 137
	ПО-12/1-4	1200x400 мм	3 025	4 137
	ПО-15/1-4	1500x400 мм	3 160	4 320
	ПО-18/1-4	1800x400 мм	3 326	4 548
	ПО-12/2-3	1200x300 мм	1 736	2 268
	ПО-15/2-3	1500x300 мм	1 852	2 429
	ПО-18/2-3	1800x300 мм	2 051	2 689
	ЭПА-12	Для столов 1200	3 681	
Панель электромонтажная. Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 10 А. Можно оснастить дополнительно розетками, автоматом безопасности, УЗО. Подходит для всех типов столов.	½ ЭПА-12	Для столов 1200	1 789	
	ЭПА-15	Для столов 1500	3 732	
	½ ЭПА-15	Для столов 1500	1 802	
	ЭПА-18	Для столов 1800	3 765	
	½ ЭПА-18	Для столов 1800	1 860	
	Панель электромонтажная короткая. Металлический короб, 5 розеток, предохранитель 10А, клавиша отключения питания.	ЭПК	Для всех типов столов	1 725
Средняя стойка для всех типов столов (при заказе ½).		СРСТ		1 302
Комплект стоек к рабочему столу. Предназначены для установки электромонтажной панели, перфорированной панели, освещения рабочей поверхности, рельса для крепления ячеек комплектации, если не приобреталась основная полка для оборудования.	Комплект стоек	Для столов 1200, 1500, 1800		1 155

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
Панель перфорированная стальная. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Высота ПФП 300 мм, ½ ПФП 325 мм. Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели.	ПФП-12	1190x325 мм	1 404	
	ПФП-15	1490x325 мм		
	ПФП-18	1790x325 мм		
	½ ПФП-12	610x505 мм	750	
	½ ПФП-15	760x505 мм		
	½ ПФП-18	910x505 мм		
Освещение рабочей поверхности. Источник света 2 люминесцентные лампы. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Г образной формы А - Алюминиевым светильником.	ДЛ-12/А	Для столов 1200	5 402	
	ДЛ-15/А	Для столов 1500	5 534	
	ДЛ-18/А	Для столов 1800	5 655	
Освещение рабочей поверхности Комфорт. Источник света люминесцентные лампы 2x54 Вт. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне с наклонной стойкой, укомплектован алюминиевым светильником.	ДЛ-12/А Комфорт	Для столов 1200	5 528	
	ДЛ-15/А Комфорт	Для столов 1500	5 726	
	ДЛ-18/А Комфорт	Для столов 1800	5 911	
Рельс для крепления ячеек комплектации. Изготовлен из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка 10 кг. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов	РК-12	1200x95 мм	1 502	
	½ РК-12	560x95 мм	1 004	
	РК-15	1500x95 мм	1 562	
	½ РК-15	710x95 мм	1 012	
	РК-18	1800x95 мм	1 657	
	½ РК-18	860x95 мм	1 029	
Инструментальная планка. Планка для подвесных инструментов. Может быть оснащена механизмом подвеса, возможно крепление дополнительного освещения, различных схем или чертежей.	ИП-12	1200	450	
	ИП-15	1500	500	
	ИП-18	1800	550	
Подвес для инструмента.	Балансир KL 1200	Для ИП	880	
Рельс для крепления ячеек комплектации. Изготовлен из алюминиевого профиля. Может крепиться в любом удобном месте на стене. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов. Цена за погонный метр, максимальная длина 6 метров.	АРК	1000x95 мм	950	
	СУ-12-5	1200x500 мм	4 730	7 253
Стол универсальный. Упрощенная конструкция базового антистатического стола без возможности наращивания. Регулировка по высоте 650 – 950 мм. Максимальная нагрузка 300 кг.	СУ-15-5	1500x500 мм	5 659	7 936
	СУ-18-5	1800x500 мм	5 859	8 203
	СУ-12-7	1200x700 мм	5 665	7 930
	СУ-15-7	1500x700 мм	5 972	8340
	СУ-18-7	1800x700 мм	6 206	8 689
	Полка наклонная. Экономичное решение 1/2 полки с регулировкой угла наклона. Идеальное решение для постоянного наблюдения за работающим оборудованием. Максимальная нагрузка 50 кг.	ПН-12	534 x295 мм	2 041
ПН-15		684x295 мм	2 160	
ПН-18		834x295 мм	2 268	
Стол островной. Два зеркально расположенных антистатических рабочих места на одном каркасе позволяют эффективнее использовать производственные помещения. Регулировка по высоте 650 – 950 мм. Максимальная нагрузка 300 кг на каждое рабочее место. В комплект стола входят задние стойки и верхняя полка для оборудования.	СО-12	2x(1200x700) мм	14 494	18 846
	СО-15	2x(1500x700) мм	15 584	20 261
	СО-18	2x(1800x700) мм	16 281	21 173
Панель перфорированная островная. Сдвоенная перфорированная панель для островных столов. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Высота 300 мм. Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели.	ПФП-О-12	2x(1200x325) мм	2 668	
	ПФП-О-15	2x(1500x325) мм		
	ПФП-О-18	2x(1800x325) мм		
Панель электромонтажная островная. Сдвоенная электромонтажная панель. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки, 2 выключателя для верхнего освещения рабочей поверхности и 2 трехметровых сетевых провода. Номинальная нагрузка 10 А на каждую панель. Предназначена для островных столов.	ЭПА-О-12	Для столов островных.	6 397	
	ЭПА-О-15		6 590	
	ЭПА-О-18		6 722	
Рельс для крепления ячеек комплектации островной. Изготовлен из стального профиля. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов с двух сторон. Подходит для островных столов.	РК-О-12	Для столов островных.	2 989	
	РК-О-15		3 111	
	РК-О-18		3 299	

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб
Освещение рабочей поверхности островное. Источник света 2 люминесцентные лампы 54 Вт. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Т образной формы, А – укомплектовано алюминиевым светильником.	ДЛ-О-12/А	Для столов 1200 островных	10 115
	ДЛ-О-15/А	Для столов 1500 островных	10 279
	ДЛ-О-18/А	Для столов 1800 островных	10 552
Лампа боковой подсветки. Крепится к стойке рабочего стола или к полке для оборудования. Корпус выполнен из алюминиевого профиля, бестеневого отражатель, люминесцентные лампы 2x24Вт, 590 мм	ЛБП	Для любого типа столов.	2 760
	СР-12+драйвер	1200x700 мм	13 338 17 339
	СР-15+драйвер	1500x700 мм	13 746 17 870
	СР-18+драйвер	1800x700 мм	13 805 17 945
	СР-12+тумба	1200x700 мм	8 424 10 951
	СР-15+тумба	1500x700 мм	8 488 11 033
	СР-18+тумба	1800x700 мм	8 720 11 336
	СР-15+драйвер+тумба	1500x700 мм	18 557 24 123
	СР-15+драйвер+драйвер	1500x700 мм	23 492 30 539
	СР-15+тумба+тумба	1500x700 мм	13 621 17 707
	СР-18+драйвер+тумба	1800x700 мм	18 706 24 317
СР-18+драйвер+драйвер	1800x700 мм	23 641 30 734	
СР-18+тумба +тумба	1800x700 мм	13 850 18 005	
Стол компьютерный. Оптимальное решение для работы с компьютером. Установлен на роликах со стопорным механизмом. Регулировка по высоте 650x1000 мм, Габариты верхней/ нижней полки 900x300/900x400 мм.	СК-01	900x700	8 348 11 688
Угловой стол. Угловая приставка для рабочих столов Классик и Островной. Регулировка высоты столешницы 650 – 950 мм. Нагрузка до 150 кг.	УС-1	1200x500 мм	3 750 5 240
Угловой стол. Функциональная угловая приставка для рабочих столов Комфорт. Регулировка высоты столешницы 800 - 950 мм. Нагрузка до 100 кг.	УС-1 Комфорт	1200x500 мм	4 225 5 764
Стол подкатной. Для установки оборудования в рабочей зоне. Снабжен колесными опорами с механизмом фиксации. Регулировка высоты столешницы 650 - 950 мм.	ПС-07	710x515 мм	5 788 9 224
	ПС-10	700x1000 мм	7 236 11 530
	ПС-15	700x1500 мм	8 103 12 890
Стол подкатной. Для установки оборудования в рабочей зоне. Снабжен колесными опорами с механизмом фиксации. Две стойки поддерживающие столешницу находятся в тыльной части стола, благодаря чему обеспечивает свободный доступ к оборудованию на нижней части.	ПС-07 Комфорт	710x515 мм	6 041 9 477
Подкатная тумба. Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-01/С	490x580x580	6 619 8 107
Подкатная тумба. Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком и антистатическими колесными опорами. Четыре выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения выдвигаются на 350 мм.	ТП-02	490x650x580	9 559 11 737
Подвесная тумба. Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-01/П	490x354x580	6 710 7 645
Подвесная тумба. Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Два выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-02/П	490x233x580	5 390 6 105
Драйвер. Стальная стационарная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться как отдельно, так и как опора стола. Оснащена центральным замком, пять выдвижных ящиков с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ДР-01	500x800x590	10 069 13 090
НОВИНКА! Тумба. Стальная стационарная тумба. Может использоваться как отдельно, так и как опора стола. Оснащена замком и полкой.	ТМБ-01	500x800x590	5 130 6 772
НОВИНКА! Подставка под LCD монитор. Устанавливается на вертикальную стойку рабочего стола. Оснащена поворотным механизмом	ППМ-02	Для любого типа столов	1 917
Подставка под клавиатуру. Выполнена из пластика, снабжена механизмом легкого скольжения.	ППК-01	Для любого типа столов	805

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
Подставка под системный блок подкатная. Мобильная напольная подставка на колесах для установки системного блока.	ППС-01	220x150x480	897	
Подставка под системный блок подвесная. Предназначена для размещения системного блока. Крепится к столу с любой стороны.	ППС-02	265x460x460	857	
Подставка под ноги. Комфортабельная подставка с регулировкой высоты и угла наклона.	ППН-02		2 013	
Подкатная стойка для оборудования. Имеет пять полок и электропанель (ЭПК) на 6 европейских розеток. Изготовлена из металлического профиля с порошковым покрытием. Снабжена регулировкой по высоте каждой полки и колесными опорами с механизмом фиксации.	СТ-05	1600x600x500	12584	16577
Подкатная стойка для оборудования. Имеет пять полок и электропанель (ЭП-С) на 6 европейских розеток. Изготовлена из металлического профиля с порошковым покрытием. Снабжена регулировкой по высоте каждой полки и колесными опорами с механизмом фиксации. Для лучшей балансировки полки закреплены в центральной части.	СТ-05 Комфорт	1600x680x460	12705	16819
Двухсторонняя мобильная стойка для комплектующих. В стандартной комплектации 6 двухсторонних рельсов для крепления боксов. Навесные ячейки (СОСIS А, В, С, Е) заказываются отдельно.	СКМ	1600x680x460	6732	
Транспортная тележка. Четыре поворотных колеса Ø 75 мм. Имеет три полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм. Тихий и плавный ход. Максимальная нагрузка 100 кг. В антистатическом исполнении снабжена ESD поворотными колесами и имеет специальное токопроводящее покрытие.	ТТ-01	1010x400x975	5280	6490
Ремонтная подкатная стойка. 3 сдвижные перфорированные стальные панели: передняя - 525x600 мм с макс. допустимой нагрузкой в 10 кг, 2 задние 550x570 мм – нагрузка по 5 кг на каждую. На перфопанелях размещаются держатели и крючки. В нижней части стойки - стальная тумба с 5 выдвигаемыми ящиками, выдвигаются на 360 мм, телескопические направляющие. Размеры тумбы 500x800x590 мм.	СТ-Р	600x630x1730	18000	
НОВИНКА! Приборно-измерительная подкатная стойка. 4 рабочих поверхности с возможностью регулировки угла наклона верхней столешницы. Размеры верхней столешницы 480x480 мм, углы наклона: от 0 до 20 градусов. 2 ящика с внутренними размерами 400x100x505 мм. Максимальная допустимая распределенная нагрузка - 10 кг.	СТ-П	570x610x1490	9279	11130
НОВИНКА! Шкаф для документов. Металлический двухдверный шкаф, 4 полки в стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм. Замок CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Алюминиевая ручка. В ESD-исполнении покрашен токопроводящей краской.	ШД-1	1950x1000x550	12 440	16 524
	ШД-2	1850x820x450	10 200	13 260
	ШД-3	1000x820x450	8 160	11934
Шкаф для одежды. Металлический двухдверный шкаф. Удобное отделение под одежду Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШО-1	1950x1000x550	9 360	12168
	ШО-2	1850x820x450	7 800	10 140
Шкаф комбинированный. Металлический двухдверный шкаф. Одно отделение под одежду, второе имеет 4 полки. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШК-1	1950x1000x550	12 240	16 524
	ШК-2	1850x820x450	10 200	13 262
Шкаф для хранения комплектующих. Металлический двухдверный шкаф. Имеет выдвигаемые ящики на телескопических направляющих. ШКХ-1 30 ящиков, ШКХ-2 16 ящиков. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШКХ-1	1850x820x450	27 500	38 170
	ШКХ-2	1060x820x450	19 950	23 320
Шкаф для документов. Металлический двухдверный шкаф, четыре перемещаемые по высоте полки, замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций.	ШМС-4	1850x756x452	6 773	
Шкаф комбинированный. Металлический двухдверный шкаф. Одно отделение под одежду, второе имеет 4 полки. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций	ШМС-4Б	1850x756x452	7 118	
Шкаф одежный. Металлический двухдверный шкаф. Два отделения под одежду Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций	ШМС-4А	1850x756x452	7 118	
Стеллаж универсальный. Предназначен для хранения документации и комплектующих. Количество полок в стандартной комплектации 6. Возможность регулировки полок по высоте с шагом 50 мм. Сплошные боковые стенки. Нагрузка на полку 30 кг. Полная нагрузка до 180 кг. В антистатическом исполнении покрыт токопроводящей краской.	СТУ-01		3 350	4 500
		1850x820x430		
Стеллаж универсальный Предназначены для хранения документации и комплектующих. Регулируемые опоры стоек, количество полок 5, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг. В антистатическом исполнении покрыт токопроводящей порошковой краской..	СТУ-02	1850x820x430	3 450	4 700
	СТУ-03	1850x1000x530	3 800	5 100
	СТУ-04	1950x820x430	3 870	5 200
	СТУ-05	1950x1000x530	4 450	5 700
Стеллаж специальный с плавно регулируемые по высоте полками. Не требует дополнительного выравнивания полов для установки. В стандартной комплектации имеет 4 полки. Максимальная распределенная нагрузка на полку -200 кг. Максимальная нагрузка на стеллаж 640 кг.	СТС-12	1800x1200x600	9 400	12200
	СТС-15	1800x1500x600	11 280	14 664

Сняты с производства

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
Полка дополнительная. Полки для шкафов и стеллажей можно заказать дополнительно. Пока ПЛ-1 применяется в шкафах ШД-1, стеллажах СТУ-03, СТУ-05. Полка ПЛ-2 применяется в шкафах ШД-2, ШД-3, стеллажах СТУ-01, СТУ-02, СТУ-04. ПО-СТС-12 применяется в стеллаже СТС-12, ПО-СТС-15 в стеллаже СТС-15	ПЛ-1		438	570
	ПЛ-2		365	475
	ПО-СТС-12		1750	2275
	ПО-СТС-15		2100	2730

Верстаки

Описание	Марка	Размер, мм	Цена, руб (тип столешницы)				
			1	2	3	4	
Верстак серии ВР. Предназначен для сборочных работ, представляет собой сборно-разборную конструкцию со столешницей и модулями. Индекс Д в марке соответствует верстаку с драйвером, имеющим пять выдвигающихся ящиков на телескопических направляющих и общий замок типа «Cam Lock», а индекс Т – тумбе с двумя съемными полками и замком типа «Cam Lock». Столешницы: 1 Столешница из фанеры толщиной 21 мм, обработанная лакокрасочным покрытием. 2 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм и металла толщиной 2 мм. Металл загнут за края столешницы, окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012 3 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм и металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012 4 Столешница из металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012 В марке индекс «№» соответствует выбранному Вами номеру типа столешницы (1,2,3 или 4)	ВР-12Д/№	1200x630	14 873	15 656	17 534	16 751	
	ВР-15Д/№	1500x630	15 199	16 000	17 919	17 120	
	ВР-18Д/№	1800x630	15 379	16 189	18 131	17 322	
	ВР-12Т/№	1200x630	8 830	9 295	10 410	9 945	
	ВР-15Т/№	1500x630	9 038	9 514	10 656	10 180	
	ВР-18Т/№	1800x630	9 230	9 716	10 882	10 396	
	ВР-15ДТ/№	1500x630	18 577	19 555	21 901	20 923	
	ВР-15ДД/№	1500x630	24 366	25 650	28 728	27 444	
	ВР-15ТТ/№	1500x630	12 866	13 543	15 167	14 490	
	ВР-18ДТ/№	1800x630	18 898	19 893	22 280	21 285	
	ВР-18ДД/№	1800x630	24 592	25 887	28 993	27 698	
	ВР-18ТТ/№	1800x630	13 255	13 953	15 627	14 929	
	Панель рабочая для верстака. Предназначена для удобства размещения инструмента. Оборудована одной навесной полкой и двумя держателями для инструмента.	ПРВ-12	1200x430 мм	2 365			
		ПРВ-15	1500x430 мм	2 486			
ПРВ-18		1800x430 мм	2 607				
Освещение рабочей поверхности верстака. 2 люминесцентные лампы 54 Вт, алюминевом корпусе, на кронштейне Г образной формы Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс.	ДЛВ-12	Для ВР-12	5 671				
	ДЛВ-15	Для ВР-15	5 810				
	ДЛВ-18	Для ВР-18	5 936				

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ.

Усл. обознач.	Описание	Размеры	Цена руб.
К-01	Держатель для пинцетов и инструмента с тонкими ручками.	180x57x35	275
К-02	Держатель для отверток любого размера.	180x57x35	275
К-03	Держатель для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогубцев.	180x110x45	275
К-04	Держатель для любого инструмента (размер зазора можно регулировать изгибающимися лепестками).	180x45x25	275
К-05	Держатель для крепления отверток и сверел диаметром от 9 до 13 мм. НОВИНКА!	180x100x30	275
К-06	Держатель для крепления гаечных и слесарных ключей. НОВИНКА!	60-150x190x45	275
К-07	Держатель двойной для крепления тяжелых инструментов. НОВИНКА!	35x40x80	275
К-08	Лоток для мелких комплектующих и бутылочек. НОВИНКА!	180x45x80	275
К-09	Лоток для документов и бумаг, вмещает формат А4. НОВИНКА!	310x45x220	275

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ. НОВИНКИ!

Внимание! При заказе разделителей для ящиков в общепромышленном исполнении дополнительно требуется коврик.

Усл. обознач.	Описание	Размеры	Цена руб.
Д 10/А	Разделители для ящиков 400x45x505 мм (тип А) стандартные. В наборе 4 продольных и 6 поперечных разделителя. Предоставляют возможность выделения до 35 ячеек разного размера и конфигурации.	Для ящика 400x45x505 мм	450

Д 11/Б	Разделители для ящиков 400x100x505 мм (тип Б) фигурные. В наборе 3 продольных, 4 для ящика крупных и 4 небольших поперечных фигурных разделителя. Предоставляют возможность выделения до 10 ячеек разного размера и конфигурации.	Для ящика 400x100x505 мм	750
Д 16/Б	Разделители для ящиков 400x100x505 мм (тип Б) фигурные. В наборе 4 продольных, 6 средних и 6 небольших поперечных фигурных разделителя. Предоставляют возможность выделения до 15 ячеек разного размера и конфигурации.	Для ящика 400x100x505 мм	850
Д 6/Ш	Разделители стандартные для ящика ШКХ. В наборе 2 продольных и 4 поперечных разделителя. Предоставляют возможность выделения до 15 ячеек.	Для ящика 360x100x310 мм	370
КД/АБ	Коврик для ящиков 400x45x505 мм (тип А), 400x100x505 мм (тип Б).	400x505 мм	300
КД/Ш	Коврик для ящиков ШКХ.	360x310 мм	250

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ

Описание	Цена руб.
Розетка с заземлением одинарная	300
Розетка с заземлением двойная	560
Сетевой переходник от розетки с заземлением на розетку без заземления	50
Автомат безопасности 10А АВВ	250
Автомат безопасности 16А АВВ	260
Устройство Защитного Отключения АВВ (F362-25/2/0,03-А)	1 906
Устройство Защитного Отключения АВВ (F362-16/2/0,01-А)	2 220
Автомат отключения с модулем подавления сетевых импульсных помех	4 500
Монтаж рабочих столов	9%
Шеф-монтаж	910

ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Усл. обознач.	Описание	Цена руб.
VKG L-01	Бестеневая лампа, предназначена для дополнительного освещения рабочей зоны. Электропитание 220 – 240 В, три энергосберегающих лампы дневного света по 14 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу.	3 200
VKG L-31	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 90 мм, увеличение 3 диоптрии + 12 диоптрий (встроенная линза), электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 12 Вт, оснащена электронным балластом, цвет: белый	1 470
VKG L-51 (3D)	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 3 диоптрии. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 22 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый или черный (указывается при заказе)	3 000
VKG L-51 (5D)	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 22 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый или черный (указывается при заказе)	3 600
VKG L-52 LED	НОВИНКА! Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Источник света: светодиоды (90 шт.) . Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый.	4 200
VKG L-71	Лампа с увеличительной линзой. Увеличение 3 диоптрии + дополнительная линза 12 диоптрий. Материал линзы – стекло, размер линзы: 190x155 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 26 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет: белый	4 900
VKG L-72	НОВИНКА! Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 178 мм , электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 28 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый.	4 900
VKG L-72 ESD	НОВИНКА! Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Антистатическое (ESD) исполнение . Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 178 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 28 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет чёрный.	5 600
Сменная лампа для VKG L-31	Сменная лампа для светильника VKG L-31, кольцевая, G10q, 12 Вт	390
Сменная лампа для VKG L-51	Сменная лампа для светильника VKG L-51, кольцевая, G10q, 22 Вт	390
Сменная лампа для VKG L-71	Сменная лампа для светильника VKG L-71, G24q-3, 26 Вт	440

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ

Все стулья антистатические (сопротивление не более 1 МОм) с регулировкой высоты сидения 43-57 см. Могут дополнительно комплектоваться колесной базой, опорным кольцом для ног, газлифтами с увеличенным ходом и, кроме табуретов, подлокотниками. Представлены тканевые (синий или серый) стулья и стулья из негорючего и термостойкого полиуретана.

Артикул	Описание	Цена, €
VKG C-100 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	175
VKG C-200 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки и сидения.	193
VKG C-300 ESD	НОВИНКА Антистатический полиуретановый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	193
VKG C-400 ESD	НОВИНКА Антистатический полиуретановый лабораторный табурет. Комплектуется газлифтом KJ/200.	132
KT-201 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	214
KAT Стандарт ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	215
KAT-2 Табурет ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный табурет.	179
KAT Седло ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный табурет-"седло" с эргономичным сидением.	288
Smart кресло ESD	Максимально удобное и комфортное антистатическое кресло с 3 регулировками.	405
KJ/200	Газлифт 200 мм: высота регулировки стула 43-63 см. Цена прибавляется к стоимости стула.	12
KJ/260	Газлифт 260 мм: высота регулировки стула 54-83 см. Цена прибавляется к стоимости стула.	16

ДЫМОУЛАВЛИВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Артикул	Описание	Цена, €
Fume Cube 072066	Дымоулавливатель на 1 рабочее место. Для защиты персонала от воздействия вредных испарений и образующейся при пайке пыли. Быстрый монтаж и демонтаж на рабочем месте. Напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность 140 Вт, уровень шума 60 дБ, производительность 200 м ³ в час, габариты 308x283x350 мм. Комплект поставки: основной блок, основной и 4 предварительных фильтра, 2 (два) гибких воздуховода 51 мм * 2 м, 2 (два) гибких рукава 38 мм * 1 м, 2 (два) кронштейна и стыковочных муфт, 4 соединитель-	4764 Акция 1 200 до 2012 года!
Fume Cube 072065	Дымоулавливатель на 2 рабочих места. Для защиты персонала от воздействия вредных испарений и образующейся при пайке пыли. Комплект поставки: основной блок, основной и 4 предварительных фильтра, гибкий воздуховод 51 мм * 2 м, гибкий рукав 38 мм * 1 м, кронштейн и стыковочная муфта, 2 соединительные манжеты, клапан, насадки 38 и 95 мм.	4 844 Акция 1 250 до 2012 года!
120149	Комплект для собственной системы вентиляции Комплект поставки соответствует Fume Cube 072066, за исключением основного блока и фильтров.	380
110536	Основной фильтр. HEPA	260
110537	Основной фильтр. Химический	
110538	Основной фильтр. Cleanroom	
200225	Фильтр предварительной очистки. Упаковка 4 шт.	78

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ЛОТКИ, ЯЧЕЙКИ, ТАРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Артикул	Описание	Цена, €
SIC-36 (K-36)	Металлический заземляемый каркас (кассетница) 315x340x195 мм. 36 выдвигаемых ячеек (64x35x135 мм) из антистатического проводящего пластика.	160
26-106-0016	Проводящий поролон 355x255x6 мм, упаковка 50 шт.	285
26-106-0013	Проводящий поролон 555x355x6 мм, упаковка 25 шт.	204
83-102-0006	Проводящий поролон 1000x1000x6 мм, упаковка 25 шт.	375
26-215-0004	Рассеивающий поролон 555x355x15 мм, упаковка 25 шт.	84,2
83-201-0010	Рассеивающий поролон 1200x1000x10 мм, упаковка 25 шт.	165
K-12	Настольная стойка монтажника для удобного размещения на рабочем столе электронных компонентов. Заземляемый каркас покрыт порошковой токопроводящей краской.	75
25-304-0006	Подставка под платы 357x257x14 мм, 13 * 19 ячеек.	15
L-35	L-образная подставка под платы 500x222x162 мм. 35 слотов шириной 2,8 и глубиной 6 мм; расстояние между слотами 12,3 мм.	18
70-104-6008	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 600x188x110 мм, 36 отделений Ø 180 мм.	82
70-104-6009	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 600x350x176 мм, 36 отделений Ø 330 мм.	104
23-173-6023	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 400x250 мм.	140
	Контейнер с направляющими для хранения и перемещения печатных плат	Запрос
K-25 (19-2288)	Неантистатическая касса для хранения компонентов, 25 ячеек.	15
K-33 (19-2290)	Неантистатическая касса для хранения компонентов, 33 ячейки.	15

Антистатические полиэстеровые треи

Защищенное от статического электричества и механических повреждений перемещение компонентов, печатных плат и микросхем.

Минимальный заказ – 5 шт.

Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена, €	Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена, €
24-200-0650	330 x 250 x 50	2	3 * 4	13	24-200-2819	210 x 210 x 24	1,2	1	6,8
24-200-1486	294 x 194 x 20	2	3 * 5	8,2	24-200-2820	210 x 210 x 24	0,8	5 * 5	6,4
24-200-2273	350 x 225 x 20	3	4 * 6	12,4	24-200-2821	210 x 210 x 24	0,8	5 * 10	6,4
24-200-2274	350 x 225 x 20	3	2 * 3	12,4	24-200-4526	295 x 120 x 60	1,5	1	6,3
24-200-2531	350 x 225 x 20	3	1 * 6	16,2	24-200-2833	440 x 348 x 43	1	2 * 26	5,7
24-200-2532	350 x 225 x 20	3	2 * 6	16,2	24-200-2533	350 x 225 x 5	1,2	4 * 6	8,0

Антистатические картонные коробки

Защищенное от статического электричества и механических повреждений хранение компонентов, печатных плат и микросхем.

Артикулы 25-402-01xx и 25-402-02xx поставляются с розовым поролоном внутри; 25-402-00xx – с черным поролоном внутри только снизу.

Минимальный заказ – 10 шт.

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
25-402-0005	90 x 30 x 15	2,6	25-402-0110	60 x 60 x 25	3,9	25-402-0220	267 x 216 x 64	11,2
25-402-0010	100 x 60 x 15	3,2	25-402-0115	100 x 100 x 38	5,8	25-402-0225	318 x 267 x 64	14,4
25-402-0015	120 x 100 x 15	3,7	25-402-0120	135 x 50 x 20	4,7	25-402-0230	394 x 318 x 64	18,6
25-402-0020	140 x 40 x 15	3	25-402-0205	178 x 127 x 38	5,8	25-402-0235	521 x 394 x 38	23,7
25-402-0025	160 x 80 x 15	3,7	25-402-0210	229 x 191 x 64	8,2	25-402-0240	521 x 394 x 64	28,4
25-402-0105	40 x 40 x 15	3,1	25-402-0215	229 x 191 x 64	10,8			

Антистатические плоскодонные полипропиленовые ящики

Защищенное хранение и перемещение хрупких и чувствительных к статическому электричеству объектов. Складироваться.

Артикул	Размеры		Цена, €	Артикул	Размеры		Цена, €
	внешний	внутренний			внешний	внутренний	
21-701-0005	200 x 150 x 100	155 x 106 x 96	7,2	21-701-0045	400 x 300 x 320	354 x 254 x 316	40,8
21-701-0010	300 x 200 x 100	254 x 154 x 96	13,9	21-701-0055	600 x 400 x 100	554 x 354 x 96	36,6
21-701-0015	300 x 200 x 145	254 x 154 x 141	16,6	21-701-0060	600 x 400 x 145	554 x 354 x 141	39,7
21-701-0020	400 x 300 x 53	354 x 254 x 49	16,8	21-701-0065	600 x 400 x 212	554 x 354 x 208	51,2
21-701-0025	400 x 300 x 100	354 x 254 x 96	20,1	21-701-0070	600 x 400 x 278	554 x 354 x 273	53,3
21-701-0030	400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	22	21-701-0075	600 x 400 x 320	554 x 354 x 316	54,2
21-701-0035	400 x 300 x 212	354 x 254 x 208	28,8	21-701-0080	600 x 400 x 412	554 x 354 x 407	76,2
21-701-0040	400 x 300 x 278	354 x 254 x 274	34,9				

Антистатические кейсы

Могут поставляться с полиуретановым поролоном.

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
25-303-0300	170 x 130 x 37	21,2	25-303-0310	270 x 185 x 76	32,6
25-303-0305	240 x 170 x 42	26,2	25-303-0315	340 x 250 x 53	48,4

Антистатическая тара СО

Артикул	Размеры		Цена, €	Артикул	Описание	Цена, €
	внешний	внутренний				
СО-21	300 x 200 x 145	260 x 155 x 142	13			
СО-31	400 x 300 x 145	355 x 255 x 142	23	СО-31-Lid	Крышка для СО-31 Сняты с производства. Только складские остатки.	44
СО-41	600 x 400 x 100	555 x 355 x 95	36			
СО-51	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	40	СО-41-Lid	Крышка для СО-41, 51, 61. Сняты с производства. Только складские остатки.	27
СО-61	600 x 400 x 230	555 x 355 x 255	45			

Антистатические лотки СОСИС

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
СОСИС-А	96 x 106 x 45	2,5	СОСИС-С	250 x 148 x 130	7
СОСИС-В	170 x 105 x 75	3,8	СОСИС-Е	350 x 206 x 150	18

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Описание	Цена (€)
Кусачки, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы		
Антистатические, разжимающая пружина. Пр-во Германия.		
26808	Бокорезы. Мелкие, для мягкого провода Ø до 1 мм	52
26816	Бокорезы. Крупные, для мягкого провода Ø до 1,4 мм	52
26835	Кусачки. Изогнутые, для мягкого провода Ø до 1,2 мм	63
26839	Кусачки. Длинные, для мягкого провода Ø до 0,6 мм	57
26840	Кусачки. Прямые, для мягкого провода Ø до 1,4 мм	57
26804	Круглогубцы	43
26086	Плоскогубцы	43

Отвертки

Антистатические, прецизионные, вращающееся основание. Пр-во Германия.

Артикул	Типо-размер шлиц / крест	Цена (€)	Артикул	Типо-размер звездочка	Цена (€)	Артикул	Типо-размер Шести-гранный ключ (мм)	Цена (€)	Артикул	Типо-размер Шести-гранный (мм)	Цена (€)
07634	1,5 * 0,25 мм	8,9	21256	T3	15,3	32312	2	16,9	27707	0,7	8,7
07635	2 * 0,4 мм	7,7	21255	T4	15,3	32313	2,5	15,7	27708	0,9	8,7
07636	2,5 * 0,4 мм	7,3	07659	T5	14,4	07653	3	14,4	07644	1,3	8,7
07637	3 * 0,5 мм	6,8	07660	T6	10,9	07654	3,5	14,4	07645	1,5	8,2
07638	3,5 * 0,6 мм	7,7	07661	T7	10,9	07655	4	15,1	07646	2	7,6
07639	4 * 0,8 мм	8,2	07662	T8	10,9	07656	4,5	15,1	07647	2,5	7,6
28053	RH000	13,3	07663	T9	11,1	32314	5	15,3	07648	3	6,9
07640	RH00	9,8	07664	T10	11,1	07657	5,5	15,3	32315	4	7,6
07641	RH0	7,8	07665	T15	11,6	07658	6	15,3			
07642	RH1	9,2	07666	T20	11,6						

Пинцеты

Антистатические, нержавеющие, антимагнитные, кислотоустойчивые, гипоаллергенные. Пр-во Германия.

Артикул	Описание	Цена (€)	Артикул	Описание	Цена (€)
AA SA-ESD	Прямой	12,9	7 SA-ESD	Прецизионный, изогнутый, узкие губки	19,3
SS SA-ESD	Прямой, универсальный	16,4	12 SA-SMD-ESD	Широкий, для SMD-компонентов	18,3
SSbb SA-ESD	Прецизионный, изогнутый	18	13 SA-SMD-ESD	Узкий, для SMD-компонентов	18,1
3c SA-ESD	Прецизионный	15,9	22b SA-ESD	Изогнутый, узкие губки	16,9
5 SA-ESD	Прецизионный, узкие губки	16,9	38a SA-ESD	Широкие губки	16,8
6 SA-ESD	Прецизионный, изогнутый	18,7	VA 40 SA-ESD	Прямой, универсальный, округлые губки	12,9

Щетки

Артикул	Длина щетки (мм)	Рабочая длина / поверхность (мм)	Длина щетинок (мм)	Цена (€)	Артикул	Длина щетки (мм)	Рабочая длина / поверхность (мм)	Длина щетинок (мм)	Цена (€)
41-099-0075	360	53	23	23,2	41-099-0083	143	47 x 7	26	7,1
41-099-0076	360	180	67	62,5	41-099-0093	180	35	16	4
41-099-0081	148	10 x 10	17	4,5	41-099-0094	175	58	16	5,2
41-099-0082	141	37 x 7	24	6,2	41-099-0095	225	90	20	8,5

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ УПАКОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ
Серия M

Серо-голубые металлизированные упаковочные пакеты 80 микрон для использования внутри ESD-защищенных зон. Высокий уровень защиты от электростатических полей (металлическая сетка напылена между внешними слоями антистатического полиэстера). Быстрое стекание заряда: 5 кВ ... 0 – не более 0,05 с. Индекс MC – наличие zip-защелки по короткой стороне. Размер в мм указан в артикуле. Упаковка 100 шт. Цена в €.

Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
M 76x127	6,7	M 152x660	29,9	M 305x406	43,5	MC 76x127	12,3	MC 203x254	28,5
M 102x152	8,7	M 203x406	25,9	M 305x457	44,5	MC 102x152	15,3	MC 203x305	33
M 127x203	12	M 254x660	54,3	M 356x457	56	MC 127x203	20,4	MC 279x381	85,5
M 152x203	13,7	M 203x305	20,3	M 457x457	70	MC 152x203	23,5	MC 356x457	85,7
M 152x254	16,2	M 254x305	24,6	M 610x406	76,2	MC 152x254	27,1	MC 457x457	97,4

Серия S

Прозрачно-розовые экономичные упаковочные пакеты 90 микрон для использования внутри ESD-защищенных зон. Не генерируют и не накапливают заряд, однако не защищают от воздействия внешнего поля. Стеkanie заряда 5 кВ ... 50 В – не более 1 с. Индекс SC – наличие zip-защелки по короткой стороне. Размер в мм указан в артикуле. Упаковка 100 шт. Цена в €.

Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
S 102x152	6	S 127x203	9,4	S 152x254	10,7	S 254x305	15
SC 102x152	8,1	SC 127x203	9,8	SC 152x254	12,6	SC 76x127	6,1
						S 305x356	21,8
						SC 305x406	37

Серии SD и SDH

Блестящие непрозрачные металлизированные пакеты 90 (индекс SD) и 152 (индекс SDH) микрон для вакуумной упаковки. Высшая степень механической прочности (подходят остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном хранении вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей. Быстрое стекание заряда: 5 кВ ... 0 – не более 0,05 с. Упаковка 100 шт. Цена в €.

Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
SD 102x762	90	SD 254x305	76,47	SD 254x508	73,8	SD 406x457	139,17	SD 457x457	154,74
SDH 102x762	96,3	SDH 254x305	102,2	SDH 254x508	122,2	SDH 406x457	232	SDH 457x457	258

A-8220	Антистатический скотч для заклеивания пакетов 66 м * 38 мм	11,3
Агрегат для вакуумной упаковки пакетов		
Air Zero AZ-450E	Вакуумная упаковка компонентов применяется для предохранения от окисления / коррозии, увлажнения (эффект «воздушной кукурузы» при пайке), пыли и механических повреждений. Рекомендуются для пакетов Серий SD и SDH. Ширина запаивания 450 мм. Дополнительно необходим компрессор	4842

Розовый рассеивающий рукав

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
20-031-0005	10 см * 250 м	68,6	20-031-0030	30 см * 250 м	165,6
20-031-0015	15 см * 250 м	94,4	20-031-0035	40 см * 250 м	210,1
20-031-0020	20 см * 250 м	119,6	20-031-0040	50 см * 250 м	253,9
20-031-0025	25 см * 250 м	141,6			

Черный проводящий рукав

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
20-851-0005	7,6 см * 152 м	85,1	20-851-0030	25,4 см * 152 м	218,4
20-851-0010	10,2 см * 152 м	106,4	20-851-0040	45,7 см * 152 м	343
20-851-0015	12,7 см * 152 м	127,8	20-851-0045	35,5 см * 152 м	280,4
20-851-0025	20,3 см * 152 м	172,2			

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Артикул	Описание	Цена (€)
KH esd 4060	Антистатический настольный комплект: коврик 40x60 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет; коврик-земля.	36
KH esd 6090	Антистатический настольный комплект: коврик 60x90 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет; коврик-земля.	50
KH esd 12060	Антистатический настольный комплект: коврик 60x120 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет коврик-земля.	70
TOROSTAT	Антистатический напольный коврик 120x190 см из двухслойного материала TOROSTAT 9500 , кнопка 10мм, шнур заземления.	109
A-2202	Браслет (тканевый, эластичный, регулируемый, гипоаллергенный) с кнопкой 4 мм и шнуром 4 / 10 мм. Заземляются через узел заземления A3146 и VKG G-01 .	7,5
A-2210	Браслет (металлический, регулируемый) с кнопкой 4 мм и шнуром 4 / 10 мм. Заземляются через узел заземления A3146 и VKG G-01 .	15
A3146	Объединительный узел (колодка) для подключения гарнитуры заземления от ковриков, браслетов, приборов. Две кнопки (клипсы) 10мм, шнур с кольцом 5 мм под клеммный зажим.	21
VKG G-01	Универсальный узел заземления. Возможность подключения до 2 браслетов. Провод 3 м. Совместим со всеми типами разъемов: штекер, GSGS, банан, кнопки 4, 4,5, 7 и 10 мм.	21
A-9400	Белая закрытая колодка заземления с резистором 1 МОм.	9
A-1430	Одноразовые антистатические ремешки на обувь для посещения ESD-защищенных зон, упаковка 100 шт.	25
30-551-0005	Одноразовые антистатические бахилы, упаковка 50 пар.	45
30-551-5001	Одноразовые антистатические бахилы для автоматического раздаточного устройства, упаковка 200 пар.	220
30-551-5000	Автоматическое раздаточное устройство бахил.	196,5
A-1450	Антистатический ремешок заземления на лодыжку, с резистором 1 МОм для посещения ESD-защищенных зон и персоналом при отсутствии антистатической обуви.	9

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Артикул	Описание	Цена, €
VKG Linostat 608P	Напольный антистатический линолеум в плитках. Размер плитки 0,608x0,608 м. Поставляется упаковками 35 шт= 12,91 кв.м. Толщина 1,7 мм.(суперизносостойкий, гомогенный). Время стекания заряда 1000...50 В < 0,5 с, относительное сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м ²	25
Torostat 9500	Напольный антистатический линолеум в рулонах 25 x 2 м x 2 мм (износостойкий, шумопоглощающий). Двух-слойный (рассеивающий верхний и проводящий нижний). Время стекания заряда 1000...50 В < 0,5 с, относительное сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м ² .	40
	Токопроводящий антистатический клей для укладки линолеума, упаковка 12 кг.	101
	Медная лента для укладки антистатического линолеума, рулон 20.	20
A-1145	Двусторонний скотч для укладки линолеума, рулон 25 метров.	12
WAXREMOVER	Антистатическое чистящее средство для непористых поверхностей (линолеум), бутылка 5 литров.	41
ASL- 4000	Антистатический воск-полироль для линолеума, бутылка 3,8 литра.	147
A-1195	Клейкая лента для заземления, рулон 25 м x 2 см.	45

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Артикул	Описание	Цена, €
44-310-5119	Вращающаяся ESD подставка Ø 300 мм	90,4
44-310-5120	Вращающаяся ESD подставка Ø 380 мм	107,3
44-310-5121	Вращающаяся ESD подставка Ø 500 мм	163,6
A-9500	Антистатический ведро для мусора, 13 литров	17
23-172-3343	Контейнер для мусора только для сухих отходов. 40 x 40 x 70 см, 112 литров	126
A-9510	Антистатический мешок для мусора, 15 литров, 100 шт.	11
A-9201	Специальная жидкость для чистки антистатических непористых покрытий (ковриков, ламинатов) от грязи, жира и т.п.; негорючая, безостаточная (не оставляет налета, изменяющего поверхностное сопротивление); бутылка 0,95 л	15
A-9110	Антистатические карманы для документов 100 шт А-4	29
A-1660	Скоросшиватель для бумаг 25 мм	9
A-1680	Скоросшиватель для бумаг 45 мм	10
A-1690	Скоросшиватель для бумаг 65 мм	11
A-1610	Клипса держатель для бумаг А-4	6
A-7418	Клейкая лента желтого цвета с ESD-маркировкой для обозначения границ рабочей зоны с антистатической защитой (разметка зоны - обязательное требование любого стандарта по антистатике); ширина 50 мм, в рулоне 33 м	29
	Знак (желтый прямоугольник А4) с надписью ATTENTION! ESD PROTECTED AREA (Внимание! Защищенная от статического электричества зона).	3
	Знак (красный прямоугольник А4) с надписью ATTENTION! YOU ARE LEAVING THE EPA (Внимание! Вы покидаете защищенную от статического электричества зону).	3
	Табличка (желтый прямоугольник А5) со списком предосторожностей в защищенной от статического электричества зоне.	2

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА, ПЕРЧАТКИ, ОБУВЬ

Артикул	Описание	Цвет	Размер	Цена, €
VAE unisex	Антистатическая футболка. 3% проводящих волокон. Машинная стирка при температуре до 60°. Время стекания заряда не более 0,17 с.	серый, черный	S, M, L, XL	28
VAE-M мужской	Антистатический халат. 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей, возникающих при трении одежды.	белый	42-60	38
VAE-W женский	Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка до 60°). Время стекания заряда не более 0,17 с.			
VA	Антистатическая укороченный халат. 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка 60 С°). Время стекания заряда не более 0,17 с.	белый, синий	42-60	40
VAK-M мужской	Антистатический костюм. 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей возникающих при трении одежды.	белый, белый / синий	42-60	80
VAK-W женский	Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка 60 С°). Время стекания заряда не более 0,17 с.			
A-0004	Перчатки ESD с фрикционным резиновым покрытием ладони.	белый	S, M, L, XL	5
A-0004-1	Перчатки ESD с фрикционным резиновым покрытием пальцев.	белый	S, M, L, XL	4,5
A-0004-2	Перчатки ESD	белый	S, M, L, XL	3
SABO	Антистатические туфли-сабо с задним ремешком и нескользящей подошвой.	белый		35
FILE	Антистатические туфли-сабо с задним ремешком и нескользящей подошвой из натуральной кожи.	белый	35-47	45
DATA	Антистатические туфли-сабо с задним ремешком и нескользящей подошвой из натуральной кожи.	черный	35-47	45
ART	Антистатические комфортабельные сандалии с нескользящей подошвой.	темно-серый	35-46	69
ROM	Антистатические комфортабельные сандалии с нескользящей подошвой и задним ремешком.	темно-серый	35-45	69
MICRO	Антистатические открытые сандалии с нескользящей подошвой из натуральной кожи.	черный	35-46	43,5
ALEX	Антистатические мужские туфли из натуральной кожи.	черный	39-47	80
MONICA	Антистатические женские туфли-сабо из натуральной кожи.	черный	37-41	67
TARGA	Антистатические туфли из натуральной кожи.	черный	35-48	63
PRO	Антистатические мужские туфли из натуральной кожи.	черный	39-47	75
OLIVIA	Антистатические женские туфли из натуральной кожи.	черный	35-42	72,5
KIDE	Антистатические мужские сандалии .	черный	39-47	51,5

ИОНИЗАТОРЫ, ПРИБОРЫ МОНИТОРИНГА И АУДИТА

Артикул	Описание	Цена, €
VKG A-750	Тестер-стенд для мониторинга браслетов и обуви Используется для ежедневного контроля антистатического браслета и обуви. Тестовое напряжение 24 В. Диапазон измерения 750 кОм – 10 / 35 МОм – браслет и обувь.	197
VKG A-755	Калибратор для тестер-стенда А-750 Используется для ежеквартального контроля величины и погрешности диапазонов измерений тестер-стенда А-750.	50
Fluke 971	Измеритель температуры и влажности Используется для ежедневного контроля величины температуры и влажности в зоне ЕРА. Диапазон температур: -20...60 °С. Диапазон относительной влажности: 5...95 %. Память: 99 измерений.	204
VKG A-760	Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий Применяется для измерения поверхностного сопротивления и проходного сопротивления к земле антистатической мебели, настольных и напольных ковриков, тканей. Тестовое напряжение 10, 100В	1 200
VKG A-770	Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий, влажности воздуха и температуры Цифровой измерительный прибор 3 в 1: гигаомметр, гигрометр и термометр. Для измерения поверхностного и проходного сопротивления используются электроды в виде гирь. Тестовое напряжение: 10, 100 В. Энергонезависимая память: 100 измерений. Просмотр результатов: на дисплее, ПК (через порт USB). Питание: аккумулятор, сетевого адаптера (с одновременной подзарядкой аккумуляторов).	1 597
НАККО 450	Ручной измеритель статических потенциалов Бесконтактное измерение электрического потенциала заряженного тела в трех режимах: мгновенное и пиковое значение и переменный потенциал. Измерение ионного баланса с шагом 1 В.	\$ 1 100
ETS-216	Измеритель напряженности статического поля Предназначен для обнаружения мест присутствия статического заряда, оценки эффективности работы ионизаторов, измерения времени стекания заряда, влажности и температуры. Компактные размеры, временное запоминание результата, разъем заземления, цифровой ЖК-дисплей, аналоговый выходной сигнал для систем сбора данных.	3 942
VKG ION 01	Компактный портативный ионизатор переменного тока для стационарного применения на рабочем столе Предназначен для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны. Регулировка скорости потока воздуха и система очистки эмиттеров. Ионный баланс ± 5 В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 140x218x83 мм; вес 2,4 кг; уровень шума 50-57 дБ (1 м).	247
VKG ION 02	Настольный ионизатор переменного тока для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны Широкий выход потока воздуха обеспечивает большую эффективную площадь ионизации. Регулировка скорости потока и температуры (обогрев) воздуха и система очистки эмиттеров. Подходит для длительного непрерывного использования. Ионный баланс ± 5 В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 570x205x175 мм; вес 6,5 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).	357
VKG ION 03	Подвесной ионизатор высокой мощности для нейтрализации статических зарядов Вертикальный поток воздуха из трех вентиляторов экономит место на рабочей поверхности. Регулировка скорости потока воздуха, система очистки эмиттеров и подсветка (2 лампы). Ионный баланс ± 10 В; время стекания заряда 1000...100 В не более 6 с (60 см); размеры: 1100x110x184 мм; вес 11,7 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).	597
VKG ION Snake	Ионизатор-“змея” направленного действия Ионизатор направленного действия с автоматическим включением (инфракрасный датчик). Ионный баланс ± 10 В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (15 см); длина 33 см; вес 2,5 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с высоковольтным генератором, но без компрессора.	420
VKG ION Gun	Прицельный ионизатор-“пистолет” Ионизатор направленного действия для нейтрализации статического заряда и избавления от мелких наэлектризованных частиц в удаленных и труднодоступных местах. Ионный баланс ± 10 В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (15 см); вес 0,28 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с высоковольтным генератором, но без компрессора.	570

BERNSTEIN. АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ. НОВИНКА!
Плоскогубцы серия евролайн

Артикул	Описание	Цена (€)
3-651-15,	Бокорезы ESD для мягкого провода до 0,6мм	46,6
3-654-15	Бокорезы ESD для мягкого провода до 1,0 мм и жесткого до 0,4 мм	43,1
3-672-15	Бокорезы ESD для медного провода до 0,6мм;	82,7
3-675-15	Кусачки ESD для медного провода d до 1,2мм, мягкого провода до 1 мм и жесткого провода до 0,4мм	55,4
3-681-15	Круглогубцы ESD конические	36,9
3-688-15	Плоскогубцы ESD ультратонкие конические	53,2

Электронные антистатические отвертки

Артикул	Типо-размер шлиц	Цена (€)	Артикул	Типо-размер крест	Цена (€)	Артикул	Типо-размер Шести-гранник	Цена (€)
4-601	0,8*2 мм	7,6	4-621	PH 000	8,6	6-631	0,7	7,5
4-602	1,2*0,25 мм	6,1	4-622	PH 00	6,7	6-632	0,9	7,2
4-603	1,5*0,3 мм	5,9	4-623	PH 0	5,2	6-633	1,3	6,7
4-604	1,8*0,3 мм	5,8				6-634	1,5	6,7
4-605	2*0,4 мм	5,3				6-635	2	6,4
4-606	2,5*0,4 мм	5,3				6-636	2,5	6,3
4-607	3*0,5 мм	5,3						

Артикул	Типо-размер звездочка	Цена (€)	Артикул	Типо-размер Шести-гранный ключ	Цена (€)
6-656	T 1	7,5	6-611	1,5	8,3
6-657	T 2	7,5	6-612	2	8,3
6-658	T 3	7,4	6-613	2,5	8,3
6-659	T 4	7,4	6-614	3	8,3
6-661	T 5	6,9	6-616	3,5	8,3
6-662	T 6	6,5	6-617	4	8,3
6-663	T 7	6,5	6-618	4,5	8,3
6-664	T 8	6,5	6-619	5	8,3
6-665	T 9	8,6	6-621	5,5	8,3
6-666	T 10	8,6			

Пинцеты антистатические

Артикул	Описание	Цена (€)
5-049-13	Пинцет ESD прямой, тонкий, остроконечный	17,5
5-051-13	Пинцет ESD прямой, остроконечный	15,9
5-052-13	Пинцет ESD кончики загнутые, тонкие, остроконечные	18,4
5-055-13	Пинцет ESD кончики серповидные, тонкие, остроконечные	18,2
5-066-13	Пинцет ESD SMD с 30° наклоном кончиков, ширина 2,5 мм	28,3
5-067-13	Пинцет ESD SMD с 45° наклоном кончиков, ширина 2 мм	27,0
5-068-13	Пинцет ESD SMD с изогнутыми кончиками, ширина 1,6 мм	27,0
5-073-13	Пинцет ESD длинный и тонкий, прямой, остроконечный	19,5
5-077-13	Пинцет ESD круглый, суживающийся к концу, заостренный	14,4
5-078-13	Пинцет ESD остроконечный, с резьбой, шириной 1 мм.	14,7

Наборы антистатических инструментов

Артикул	Описание	Цена (€)
2250	Набор CARAT: 9 антистатических монтажных и регулировочных инструментов: кусачки 3-672-15, узкие круглогубцы 3-683-15, 6 антистатических хромванадиевых отверток (140мм) с пластиковой проводящей рукояткой: с прямым жалом (0,8мм и 1,5мм), крестовидные (2,5мм и 3мм), «звездочка» T5(M1.6) и T7(M2.5), кислотоустойчивый антистатический пинцет 5-191.	222,2
5-060	Набор пинцетов SMD ESD (6 шт.) Пинцеты с черным антистатическим покрытием, в пенале из проводящих материалов. В наборе пинцеты: 5-049-13, 5-055-13, 5-059-13, 5-067-13, 5-068-13, 5-078-13	131,9
5-090	Набор пластмассовых пинцетов SMD ESD (5 шт.) Комплектуется удобной подставкой из проводящего материала. В наборе пинцеты: 5-191, 5-192, 5-193, 5-194, 5-195	80,0
4-920	Набор отверток ESD (16 шт.): рукоятка для сменных жал с резиновым антистатическим покрытием, 3 жала шириной 1,5/3,0 мм, 2,0/3,5 мм, 2,5/4,0 мм, 2 крестообразных жала PH 000/PH 00, PH 0/PH 1, 3 шестигранных (звездочки) жала T5/T6, T7L/T8L, T9L/T10L ("L" со шпуром).	126,7