

Многофункциональная станция Hakko 701 ESD

- Объединенная в один блок система для монтажа и демонтажа.
- Сочетает в себе мощное демонтажное устройство Hakko 474 и паяльную станцию Hakko 936 ESD с широкими возможностями, с точной регулировкой для наибольшей эффективности ремонтных работ.
- Антистатическое исполнение
- Компактная конструкция, занимающая минимум пространства на рабочем месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНЦИЯ

Потребляемая мощность	150 Вт
Устройство, создающее вакуум	Двойной цилиндрический вакуумный насос
Максимальный вакуум	600 мм рт.ст.
Скорость откачки	15 л/мин
Размеры	190 x 130 x 250 мм
Вес	5,0 кг



ДЕМОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ НАККО 809

Потребляемая мощность	50 Вт / 24 В
Диапазон температур	380 - 480 °С
Внутренний диаметр поставляемой головки	1,0 мм (A1005)
Сопротивление между заземлением и головкой	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и головкой	< 2 мВ
Размеры	135 x 174 мм
Вес	200 г
Длина подсоединительного кабеля / вакуумной трубки	1,2 м
Сменные наконечники	См. стр. 18



Hakko 809

ПАЯЛЬНИК НАККО 907 ESD

Нагревательный элемент	50 Вт, 24 В, керамический
Диапазон температур	200 - 480 °С
Температурная стабильность	±0,5 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	менее 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	менее 2 мВ
Длина	190 мм
Вес	44 г
Длина подсоединительного кабеля	1,2 м
Сменные наконечники	См. стр. 6



Hakko 907 ESD

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паяльник 907 ESD, наконечник 900M-T-2,4D, демонтажный пистолет Hakko 809, наконечник A1003, подставки под паяльник и под пистолет, очистительные губки.